


Páska AL-BAR

Reflexní, samolepicí hliníková páska pro vytvoření parotěsného spoje u parotěsných fólií. Vysoce přilnavá k většině stavebních povrchů, vhodná pro široký rozsah teplot.

**Složení výrobku:**

Hliníková fólie, lepidlo na bázi akrylového kopolymeru s vysokou lepivostí, separační papír

Příklady použití:

- těsnění potrubí a vzduchotechniky,
- opravy, lepení spojů a švů při instalaci reflexních prvků
- izolace ke snížení tepelných ztrát, ochrana proti pronikání vodní páry

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Tloušťka fólie	30 µm
Šířka	50 mm (± 2 mm)
Délka	50 m (± 1,5 %)
Pevnost v tahu	> 25 N/25 mm
Relativní prodloužení při přetržení	> 5 %
Přilnavost k oceli	18 N/25 mm
Aplikační teplota	+5 °C až + 40 °C
Teplotní odolnost	- 10 °C až + 120 °C

Skladování:

Skladujte max. 12 měsíců v neotevřeném originálním balení, na větraném místě při teplotách od +5 do +40 °C a při vlhkosti menší než 80 %, minimálně 1 m od topného zařízení. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.