

Páska W-BAR UNI

Pevná a pružná páska z LDPE vhodná pro parotěsné spojení parozábran. Silně lepivá s lepicí vrstvou na bázi polyakrylátové disperze, vyztužená polyesterovou mřížkou.

**Složení výrobku:**

Nosič vyrobený z pružné PE fólie vyztužené PET vlákny s polyakrylátovým lepidlem. Separální silikonový papír.

Příklady použití:

- pro parotěsné spojení parozábran
- utěsnění prostupů

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Šířka	50 mm (± 2 mm)
Délka	25 m ($\pm 1,5$ %)
Celková tloušťka	0,43 mm
Přilnavost	> 30 N/25 mm
Aplikační teplota	> 5 °C
Teplotní odolnost	- 30 °C až + 80 °C

Skladování:

Skladujte na suchém větraném místě při teplotách od +5 do +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.

Technické změny vyhrazeny.

Vydáno 2024

PK profiles s.r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha, Ruzyně

IČO: 05851971

DIČ: CZ05851971