

**Páska Batten seal, PE
(pod kontralatě)**

Podkladní pěnová páska. Jednostranně lepicí, pružná, měkká. Vyrobená ze síťovaného polyethylenu s uzavřenou buňkovou strukturou.

Vhodná pro použití na dřevěné a kovové konstrukce. Díky své šířce je ideální pro využití pod kontralatěmi, kde utěsňuje prostor mezi kontralatěmi a pojistnou podstřešní membránou a těsní místo průniku hřebů a šroubů montovaných kontralatí.

**Příklady použití:**

- pro utěsnění místa spojení střešní membrány a kontralatě se střešní vazbou
- těsnicí a dilatační páska pod polykarbonáty

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Materiál	Polyethylen + kaučukové lepidlo
Tloušťka	3 mm
Šířka	60 mm
Délka	20 m
Pevnost v tahu	0,42 N/mm ² (podélný směr) 0,34 N/mm ² (příčný směr)
Aplikační teplota	> + 5 °C
Teplotní odolnost	- 30 °C až + 80 °C
UV odolnost	4 týdny
Požární odolnost	B1
Skladování	> +5 °C, bez přístupu světla, chem. výparů a vlhkosti

Výhody:

- účinně a trvale utěsňuje klíčová místa
- zamezuje pronikání vody do tepelné izolace
- zamezuje přenosu hluku a vibrací
- vyrovnává nerovnosti mezi kontralatěmi, střešní membránou a krokvemi
- chrání polykarbonátové desky před působením tlaků vznikajících tepelnou roztažností materiálů.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.