

Plechová střešní krytina Klasik

Střešní krytina z profilované oceli opatřené z vrchní i spodní strany pasivační vrstvou. Vrchní strana je opatřena vysoce odolnou polyesterovou vrstvou v příslušné barvě RAL. Vhodná k efektivnímu zastřešení menších staveb i rodinných domů.



| | |
|---|--|
| Základní technické údaje: | |
| Materiál | ocelový plech oboustranně pozinkovaný (DX51D+Z225) |
| Povrchová úprava | žárové pozinkování / polyesterový lak Strana 1: 25 µm – lesklý RAL Strana 2: 7 µm – bezbarvý |
| Voděodolnost | vyhovuje |
| Barva | RAL 3011, RAL 8017, RAL 7024 |
| Délka šablony (celková) | 1200 mm, 2250 mm |
| Délka šablony (krycí) | 1050 mm, 2100 mm |
| Šířka šablony (celková) | 1200 mm |
| Šířka šablony (krycí) | 1120 mm |
| Délka modulu | 350 mm |
| Výška | 20 mm (výška ve vlně 40 mm) |
| Tloušťka plechu | 0,4 mm |
| Mechanická odolnost proti bodovému zatížení | ≥ 1,2 kN při rozteči ≤ 400 mm |
| Koeficient tepelné roztažnosti | 12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| Minimální spád | 8° bez napojení dalšího plechu po spádu 14° s napojením dalšího plechu po spádu |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |
| Reakce na oheň | Třída F |

