

Páska BUTYL

Oboustranně lepicí, těsnicí butylkaučuková páska k vytváření trvale vodotěsných a parotěsných spojení zejména u parozábran, podstřešních či nopových fólií. Trvale elastická. Výborná přilnavost k různým stavebním povrchům jako je sklo, dřevo, hliník, ocel, polymerové povlaky, sklolaminát atd.

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Parametry	Hodnoty (rozměrová tolerance $\pm 1\%$)
Barva	černá
Rozměry	9 mm x 45 m 15 mm x 15 m 15 mm x 45 m 50 mm x 15 m (vhodná pod kontralatě)
Tloušťka	1 mm
Přilnavost k oceli	> 9 N/25 mm
Přilnavost k betonu	> 6 N/25 mm
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C

**Skladování:**

Skladujte max. 36 měsíců v neotevřeném originálním balení, na větraném místě při teplotách od +5 do +40 °C a ve vzdálenosti min. 1 metr od topného zařízení. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.