

Trapéz T18, RAL 3011

Trapézová plechová deska v lakované variantě. Je opatřena lesklým polyesterovým lakem na horní straně (25 µm), spodní strana je chráněna bezbarvým polyesterovým povlakem (7 µm).



Plech je vhodný především k zastřešení menších staveb, nenáročných konstrukcí jako jsou například garáže, pergoly, parkovací stání, různorodé přístřešky. Lze jej použít i k vytvoření oplocení.

Tloušťka trapézového plechu T18 je 0,4 mm a délka je 2 m.

Základní technické údaje:	
Materiál	ocelový plech
Povrchová úprava	žárové pozinkování / polyesterový lak Strana 1: 25 µm – lesklý RAL Strana 2: 7 µm – bezbarvý
Voděodolnost	vyhovuje
Barva	RAL 3011
Výška vlny	18 mm
Délka šablony (celková)	2000 mm
Šířka šablony (celková)	1150 mm
Šířka šablony (krycí)	1100 mm
Tloušťka plechu	0,4 mm
Mechanická odolnost proti bodovému zatížení	1,2 kN při rozteči ≤ 850 mm
Koeficient tepelné roztažnosti	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Minimální spád	8° bez napojení dalšího plechu po spádu 14° s napojením dalšího plechu po spádu
Nebezpečné látky	neobsahuje
Záruka	10 let

