

Páska DIFUBAR (podstřešní)

Podstřešní páska vhodná k montáži a opravám paropropustných kontaktních fólií. Páska má vysokou lepicí schopnost a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí.

Pružná páska na bázi syntetického netkaného membránového materiálu (PP) s akrylovou lepicí vrstvou, která je chráněna separační fólií.

**Příklady použití:**

- provádění spojů difuzních podstřešních fólií, a to jak mezi sebou, tak i k nosným pláštům budov: cihla, beton, hliník, kov, sklo, plast
- opravy podstřešních fólií
- těsnění prostupů

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Plošná hmotnost	130 ± 10 g/m ²
Šířka	50 ± 2 mm
Délka	25 m ± 2 %
Barva	černá, šedá
Propustnost vodních par	0,047 mg/(m ² ·h·Pa)
Přilnavost k oceli	14 N/25 mm
Aplikační teplota	+5 °C až + 40 °C
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 100 °C
UV odolnost	3 měsíce

Skladování:

Skladujte max. 12 měsíců v neotevřeném originálním balení na suchém, větraném místě při teplotách od +0 do +30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.