

Parotěsná fólie Blau CE 200

Parozábrana z LDPE určená k parotěsné izolaci souvrství stropů, střech, podlah či stěn. Chrání tepelně izolační vrstvu střechy před vodní párou vycházející zevnitř budovy. Odolává mechanickému namáhání i při malé tloušťce.



Parametry	Jednotky	Hodnota, tolerance
Šířka	m	4 ± 1 %
Tloušťka	μm	200 ± 40 %
Plošná hmotnost	g/m ²	185 ± 40 %
Délka role	m	50 (-0/2 %)
Maximální pevnost v tahu podélný směr/příčný směr	N/50 mm	≥ 70 ≥ 50
Prodloužení podélný směr/příčný směr	%	≥ 240 ≥ 240
Odolnost proti protržení podélný směr/příčný směr	N	≥ 70 ≥ 70
S _d	m	70 ± 30 %
Reakce na oheň	-	třída F
Voděodolnost (2 kPa)	-	vyhovuje
Odolnost proti nárazu	mm	NPD
Chemická odolnost	-	vyhovuje
Odolnost proti stárnutí	-	vyhovuje
Odolnost proti vodní páře	m ² sPa/kg	3,1·10 ¹¹ ± 40 %
Pevnost spoje	-	NPD
Nebezpečné látky	-	NPD
Hygienický certifikát	Nr B-BK-60211-0498/21 platný do 2026-10-04	