

Páska DUO

Oboustranně lepicí páska s velmi vysokou přilnavostí. Vhodná pro spojování difúzních fólií k podkladu nebo jejich napojování k sobě v podélném i příčném spoji.



Páska je složena z polyesterové vláknenné vložky a oboustranně naneseného silně lepicího lepidla krytého ochranným proužkem. Lepidlo na nosiči je vyrobeno na bázi polyakrylátu, nosič je vyztužen textilní mřížkou pro ochranu proti přetržení.

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Šířka	19 mm (± 2 mm)
Délka	50 m (± 1,5 %)
Přilnavost k oceli	≥ 18 N / 25 mm
Aplikační teplota	+ 5 °C až + 40 °C
Teplotní odolnost	- 20 °C až + 80 °C

Skladování:

Skladujte max. 24 měsíců na suchém větraném místě při teplotách od +5 do +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.