

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

asfaltový hydroizolační pás spodní

NEXLER P64/1200
(2024/1)

2. Doporučené použití:

- a) Hydroizolace střech
- b) Hydroizolace střech, které podléhají zkoušce reakce na oheň

3. Výrobní závod:

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poland
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

system 2+ – pro aplikace: a
system 3 – pro aplikace: b

5. Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Oznámené subjekty:

1434 Polish Centre for Testing and Certification

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA	VLASTNOSTI	Harmonizovaná technická specifikace podle bodu 5 DoP
Odolnost vůči vystavení vnějšímu požáru	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Reakce na oheň	Klasa E	
Vodotěsnost	≥ 10 kPa (metoda A)	
Maximální tahová síla:		
- podélné rozšíření	500 ± 200 N/50 mm	
- prodloužení:	(3 ± 1) %	
- příčné rozšíření	300 ± 150 N/50 mm	
- prodloužení:	(3 ± 1) %	
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD	
Odolnost vůči statickému zatížení	NPD	
Odolnost vůči nárazu	NPD	
Odolnost vůči roztržení:		
- podélný směr	(80 ± 50) N	
- příčný směr	(80 ± 50) N	
Pevnost spoje	NPD	
Trvanlivost	NPD	
Flexibilita při nízkých teplotách	≤ 0 °C	
Nebezpečné látky	NPD	

Výše uvedené vlastnosti produktu jsou v souladu se sadou deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vystaveno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno jménem výrobce:

Konrad Liberda


Kierownik Grupy Produktowej
Wspierania Technicznego
Konrad Liberda

Gdynia 24.01.2024