

NO-CRACK membrána pod dlažbu

Separační membrána sestávající z HDPE nopové fólie se zdrsňeným povrchem a netkané textilie z polypropylenu.


Používá se k oddělení dlažby od podkladu, k vyrovnaní různého pnutí dlažby a podkladu, k zamezení popraskání dlažby, k omezení tlaku vlhkosti a páry z podkladu.

Hlavní oblastí použití je renovace i výstavba venkovních balkonů a teras s keramickou dlažbou.




Základní technické údaje:	
Materiál	HDPE, polypropylen
Šířka	1 m
Délka	30 m
Plošná hmotnost	625 g/m ² (±10%)
Tloušťka při 2 kPa	3,5 mm (±0,5)
Pevnost v tahu	> 8 kN/m (-2) podélný směr
	> 8 kN/m (-2) příčný směr
Tahová přídržnost (cem. lepidlo, 28 dní v interiéru)	0,4 N/mm ² (+0,1 / -0,2)
Prodloužení při max. zatížení	>33 % (-3)


TEGOLA NO-CRACK




SEPARACE



VENTILACE
VLHKOSTI



ROZLOŽENÍ
ZATÍŽENÍ



HYDROIZOLACE
VENKOVNÍCH
PROSTOR

Technické změny vyhrazeny.

Vydáno 2023

Výše uvedené informace, včetně doporučení pro použití, jsou všeobecné povahy a vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlený účel. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.