

FASADE-BAR 210 UV plus (fasádní)

Dvouvrstvá difuzně otevřená fasádní fólie. Vyrobená z netkané textilie a extruzně naneseného polyuretanu. Opatřena dvojitou spojovací páskou na spojení přesahů.



Pro použití jako kontaktní nebo nekontaktní fasádní difúzní membránu i jako větrozábranu pro provětrávané fasády, kde jsou spáry do šíře max. 30 mm a tvoří max. 30 % z plochy obkladu. Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci. Vhodná zejména pro vertikální aplikace na konstrukcích stěn. Lze použít i pro horizontální aplikace.

Parametry	Hodnoty
Šířka	1,5 m
Ekvivalent difúzní tloušťky (Sd)	0,1 m ($\pm 0,05$)
Plošná hmotnost	210 g/m ²
Odolnost proti pronikání vody	W1
Pevnost v tahu podélná/příčná	380/420 N/5 cm (± 60 ; ± 80)
Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélná/příčná	340/380 N/5 cm (± 80 ; ± 100)
Odolnost proti protržení podélná/příčná	220/210 N (- 60; + 80/-50; +60)
Tažnost podélná/příčná	40/55 % (± 20 /- 25; + 20)
Tažnost po umělém stárnutí podélná/příčná	35/50 % (± 20)
Pružnost při nízké teplotě	- 30 °C
Reakce na oheň	B

Doporučení k instalaci:

FASADE-BAR 210 UV plus se pokládá vertikálně nebo horizontálně přímo na dřevěnou konstrukci, na difuzní bednění nebo na tepelnou izolaci. Podklad musí být rovný, suchý a čistý. Připevňuje se sponkami mechanické sešívачky nebo nekorodujícími hřeby s plochou hlavou, a to vždy v místě přesahu ve spodní vrstvě membrány tak, aby nevznikaly žádné vlny, záhyby nebo řasení.

Kotvit se začíná od soklu a pokračuje se dalšími pásy směrem ke střeše. Horizontální i vertikální přesah pásů je pro větrotěsné napojení min. 10 cm. Délková napojení se provádějí pod kontralatěmi (nosným roštem obkladu).

Pokud je to možné, minimalizujte počet délkových napojení pásů membrány použitím celých rolí. K napojení a utěsnění prostupů používejte pásku EXTRA. Membrána se k nosné konstrukci zajistí vertikálními kontralatěmi (nosným roštem obkladu).

Výška funkční odvětrávané ventilační mezery mezi membránou a fasádním obkladem s otevřenými spárami je rovna výšce kontralatě.

Prostor mezi membránou a fasádním obkladem umožňuje odtok vody po membráně a odvětrání vlhkosti z konstrukce. Pozor na vypracování detailů, je nutné odstranit veškeré překážky, které by bránily odtoku vody po membráně.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.

Technické změny vyhrazeny.

Vydáno 2024

PK profiles s.r.o.

Truhlářská 1489/29

110 01 Praha 1 - Nové Město

IČO: 05851971

DIC: CZ05851971