

Nopová fólie pod dlažbu Anti-Crack, 1,0 x 30 m

Třívrstvá podlahová membrána skládající se z nopové folie s oboustranně zalaminovanou geotextilií pro použití v interiéru i exteriéru.

Používá se k oddělení dlažby od podkladu, k vyrovnání různého pnutí dlažby a podkladu, k zamezení popraskání dlažby, k omezení tlaku vlhkosti a páry z podkladu.



Vlastnost		Testovací metoda	Jednotka	Hodnota
Materiál		-	-	Polyethylen (folie), Polypropylen (textilie)
Barva fólie		-	-	modrá
Barva textilie		-	-	bílá
Plošná hmotnost		DIN EN 12127	g/m ²	550
Tloušťka		-	mm	3
Počet nopů		-	ks/m ²	2.500
Objem vzduchu mezi nopy		-	l/m ²	1,56
Rozměry		-	m	1 x 30 1 x 10 1 x 5 m
Vodotěsnost		EN 1928:2000-07	-	vodotěsné
Pevnost v tahu	podélný směr	EN ISO 10319:2008-10	kN/m	10
	příčný směr		kN/m	9,5
Tažnost	podélný směr	EN ISO 10319:2008-10	%	65
	příčný směr		%	63
Pevnost v tahu	podélný směr	DIN EN ISO 13859-1:2014-07 Příloha A Šířka vzorku 100 mm	N	1060
	příčný směr			800
Tažnost	DIN EN ISO 13859-1:2014-07 Příloha A Šířka vzorku 100 mm		%	58
				53
Teplotní odolnost		-	°C	-40 - + 80
Útlum kročejového hluku		EN ISO 10140	dB	6,2
Tahová přídržnost za sucha, po ponoření do vody, po působení tepla, při cyklech zmrazení-rozmrazení		DIN EN 1348	N/mm ²	0,2
Nebezpečné látky				neobsahuje

Materiál nezávadný pro pitnou vodu, odolný vůči chemikáliím, hnilobě, napadení houbami a bakteriemi. Nutné chránit před UV zářením.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy a vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.

Technické změny vyhrazeny.

Vydáno 2024

PK profiles s.r.o.

Truhlářská 1489/29

110 01 Praha 1 - Nové Město

IČO: 05851971

DIČ: CZ05851971